



## ES Rectangle . RS

10.4~49.4W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <105°C

- BXRA-xxx0800/0950/1100 (10.4W)
- BXRA-xxx1200/1350/1600 (14.8W)
- BXRA-xxx2000/1350/2600 (25.9W)
- BXRA-xxx3500/4000/4500-F-00 (31.8W)
- BXRA-xxx4000/4500/5300-H-00 (49.4W)

## CL-L340

47.3W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <100°C

- CL-L340-MC41N1-C1 (47.3W)
- CL-L340-MC41W1-C (47.3W)
- CL-L340-MC41WW1-C (47.3W)
- CL-L340-MC41L1-C (47.3W)
- CL-L340-MC41L2-C (47.3W)
- CL-L340-C41N-C (47.3W)

## PrevaLED

11.5~51.6W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <85°C

- PL-CORE-Z3-1000 (11.5W)
- PL-CORE-Z3-2000 (21.4W)
- PL-CORE-Z3-3000 (32.5W)
- PL-CORE-Z3-5000 (51.6W)

## Fortimo SLM

23~45W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <75°C

- 2000lm G3 (23W)
- 3000lm G3 (33W)
- 4000lm G3 (45W)
- 4500lm G3 (45W)

## TALEXX

21.5~41.0W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <90°C

- STARK-SLE-G3-19-2000-SEL (21.5 W)
- STARK-SLE-G3-19-3000-SEL (32.5 W)
- STARK-SLE-G3-23-3000-SEL (30.0 W)
- STARK-SLE-G3-19-2000-SEL (40.9 W)
- STARK-SLE-G3-23-4000-SEL (41.0 W)

## LUGA Shop

28.8~54.4W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <85°C

- WU-M-461 (28.8W)
- WU-M-462 (42.0W)
- WU-M-464 (54.4W)



模组尺寸 : Ø86 x 30.4mm	模组尺寸 : Ø86 x 45.4mm	模组尺寸 : Ø86 x 52.4mm
LA001-018A81EY (aluminum colour 5V)	LA004-024A83EY (aluminum colour 5V)	LA006-006A83EY (aluminum colour 5V)
LA001-018B81EY (black 5V)	LA004-024B83EY (black 5V)	LA006-006B83EY (black 5V)
LA001-019A81EY (aluminum colour 12V)	LA004-025A83EY (aluminum colour 12V)	LA006-007A83EY (aluminum colour 12V)
LA001-019B81EY (black 12V)	LA004-025B83EY (black 12V)	LA006-007B83EY (black 12V)
重量 (g) 112	重量 (g) 194	重量 (g) 234
风扇转速 (RPM) 2200	风扇转速 (RPM) 2200	风扇转速 (RPM) 2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A)) 17.0	模组噪音 @ 1M, (dB(A)) 17.0	模组噪音 @ 1M, (dB(A)) 17.0
Zhaga 符合Zhaga Book3 孔位	Zhaga 符合Zhaga Book3 孔位	Zhaga 符合Zhaga Book3 孔位



## ES Rectangle RS 85.4W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <105°C

BXRA-XXX7000/7500/9000-J-00 (85.4W)



模组尺寸 : 121 x 92.3 x 66.0 mm
LM310-003A99EN
重量 (g) 352
风扇转速 (RPM) 2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A)) 17.8



## COB 10.9~42.9W

LED 模组最大操作温度值 (Tc) <100°C

- CLL032-1205A5 (10.9W)
- CLL032-1205A5 (26.8W)
- CLL032-1206A5 (13.0W)
- CLL032-1206A5 (32.2W)
- CLL032-1208A5 (17.4W)
- CLL032-1208A5 (42.9W)
- CLL032-1212A5 (26.1W)
- CLL042-1218A5 (39.1W)



模组尺寸 : Ø86 x 40.4mm
LA003-014A82EN (aluminum colour 12V)
LA003-014B82EN (black 12V)
重量 (g) 163
风扇转速 (RPM) 2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A)) 16.5



## COB 89.3~177.9W

LED 模组最大操作温度值(Tc) <100°C

- CLL044-1212 (89.3W)
- CLL044-1812 (134W)
- CLL044-1818 (86.7W)
- CLL044-1818 (128.1W)
- CLL054-1825 (120.4W)
- CLL054-1825 (177.9W)



模组尺寸 : 121 x 92.3 x 66.0 mm
LM310-001A99EN
重量 (g) 352
风扇转速 (RPM) 2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A)) 17.8



## Partner GE Lighting Infusion 13.5~40W

LED 模组最大操作温度值(Tp) <65°C

- Gen3 M1000 Series (13.5W)
- Gen3 M1500 Series (20W)
- Gen3 M2000 Series (27W)
- Gen3 M3000 Series (40W)



模组尺寸 : Ø86x40.4mm
LA003-013A82EY (Aluminum colour 5V)
LA003-013B82EY (Black 5V)
LA003-012A82EY (Aluminum colour 12V)
LA003-012B82EY (Black12V)
重量 (g) 163
风扇转速 (RPM) 2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A)) 16.5



模组尺寸 : Ø86x57.4mm
LA004-017A83EY (Aluminum colour 12V)
LA004-017B83EY (Black 12V)
重量 (g) 268
风扇转速 (RPM) 2200
模组噪音 @ 1M, (dB(A)) 15.9

### 台湾建准集团 中国地区

深圳办事处  
电话 : 0755-2688-0688

上海办事处  
电话 : 158-9566-1206

武汉办事处  
电话 : 027-8138-8268

北京办事处  
电话 : 010-6266-9511

2018/12/31 (238-C)

※ 以上散热模组在环境温度35°C基准下通过各厂牌 LED模组操作温度要求。

※ 如有特殊规格需求, 请与Sunon业务人员连接。

※ 此产品目录之规格仅供参考, 如有变更无法预先通知。更多Sunon产品信息请至SUNON网站 [www.sunon.com.cn](http://www.sunon.com.cn) 浏览, 或来信询问sunon@sunon.com.tw

## ■ 散热风扇



规格					
机型	EF30080S2-E00C-A99	HA30101V3-E00C-A99	HA40101V3-E00C-A99	HA60200V3-E00C-A99	HA60201V3-E00C-A99
风扇尺寸 (mm)	φ 30 x 8	φ 39.8 x 10.4	φ 48.9 x 10.6	φ 84.9 x 20.4	φ 84.9 x 20.4
重量 (g)	4.3	7.3	11.8	30.5	30.5
额定电压 (V)	3.3 / 5	12	12	5	12
功耗 (W)	0.20 / 0.40	0.30	0.32	0.31	0.34
风扇转速 (RPM)	4300 / 7000	4400	3900	2300	2300
流量 (CFM)	1.8 / 3.0	1.9	4.5	13	13
静压 (Inch-H <sub>2</sub> O)	0.03 / 0.08	0.04	0.05	0.03	0.03
模块噪音 @ 1M (dB(A))	3.1 / 17.0	10.5	13.1	17.5	17.5
安规	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE



规格				
机型	HA60150V3-E03C-A99	HA60151V3-E00C-A99	HA60150V3-E02C-A99	HA60151V3-E01C-A99
风扇尺寸 (mm)	φ 84.9 x 15.4	φ 84.9 x 15.4	φ 84.9 x 15.4	φ 84.9 x 15.4
重量 (g)	29.1	29.1	27.3	27.3
额定电压 (V)	5	12	5	12
功耗 (W)	0.26	0.28	0.40	0.34
风扇转速 (RPM)	2300	2300	2300	2300
流量 (CFM)	9.7	9.7	13.2	13.2
静压 (Inch-H <sub>2</sub> O)	0.03	0.03	0.03	0.03
模块噪音 @ 1M (dB(A))	15.4	15.4	16.1	16.1
安规	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE

## ■ 散热风扇 (防水 IP56 / IP68)

IP56 Rating



规格					
机型	GF60151B6-1E00C-AC9	GF60151B7-1E00C-AC9	GF60151B8-1E00C-AC9	GF60151B9-1E00C-AC9	GF60151B9-1E01C-AC9
风扇尺寸 (mm)	60 x 60 x 15	60 x 60 x 15	60 x 60 x 15	60 x 60 x 15	φ 84.9 x 15.4
重量 (g)	47.0	47.0	47.0	47.0	45.0
额定电压 (V)	12	12	12	12	12
功耗 (W)	1.5	0.96	0.84	0.39	0.3
风扇转速 (RPM)	4500	3900	3200	2300	2200
流量 (CFM)	21.3	18.2	14.5	10.6	9.8
静压 (Inch-H <sub>2</sub> O)	0.18	0.13	0.09	0.05	0.05
模块噪音 @ 1M (dB(A))	34.5	29.8	24.9	17.1	17.1
安规	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE

IP68 Rating



规格					
机型	GF60151B6-1E00C-AE9	GF60151B7-1E00C-AE9	GF60151B8-1E00C-AE9	GF60151B9-1E00C-AE9	GF60151B9-1E01C-AE9
风扇尺寸 (mm)	60 x 60 x 15	60 x 60 x 15	60 x 60 x 15	60 x 60 x 15	φ 84.9 x 15.4
重量 (g)	47.0	47.0	47.0	47.0	45.0
额定电压 (V)	12	12	12	12	12
功耗 (W)	1.56	1.26	1.08	0.54	0.48
风扇转速 (RPM)	4500	3900	3200	2300	2200
流量 (CFM)	21.3	18.2	14.5	10.6	9.8
静压 (Inch-H <sub>2</sub> O)	0.18	0.13	0.09	0.05	0.05
模块噪音 @ 1M (dB(A))	34.5	29.8	24.9	17.1	17.1
安规	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE	UL / CUR / TUV / CE

台湾建准集团 中国地区

深圳办事处  
电话：0755-2688-0688

上海办事处  
电话：158-9566-1206

武汉办事处  
电话：027-8138-8268

北京办事处  
电话：010-6266-9511

2018/12/31 (238-C)

※ 以上散热模组在环境温度35°C基准下通过各厂牌 LED模组操作温度要求。

※ 如有特殊规格需求，请与Sunon业务人员连接。

※ 此产品目录之规格仅供参考，如有变更无法预先通知。更多Sunon产品信息请至SUNON网站 [www.sunon.com.cn](http://www.sunon.com.cn) 浏览，或来询sunon@sunon.com.tw